

SHOWA

**546**

Polyurethanschaumbeschichtung auf mit HPPE verstärktem Spezialfaser-Trägergewebe

### EIGENSCHAFTEN

- Nahtloses 13-Gauge Strickträgergewebe mit HPPE
- Polyurethanschaumbeschichtung der Innenhand für gute Griffsicherheit und Belüftung
- EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
- ANSI/ISEA 105-16: A3
- Leichtes, flexibles Trägergewebe mit elastischem Strickbündchen
- Atmungsaktives unbeschichtetes Handrückendesign

### VORTEILE

- Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische Ummantelungstechnologie
- PU-Schaumbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität
- Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Transpiration und trockene Hände
- Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet, für verbesserte Fingerfertigkeit und langen Tragekomfort
- Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist

### BRANCHE



Luftfahrt



Automobilbranche



Ingenieurwesen



Glas



Produktion



Mechanik



Metallverarbeitung



Eisenbahn



Lagerung/Distribution

### IDEALE ANWENDUNGEN

- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Abfüllindustrie
- Fenstereinbau
- Konservenherstellung
- Weißwaren
- Automobilreparatur und -wartung
- Maschinenbau
- Montage und Demontage



### MATERIAL

- HPPE
- Polyester

### BESCHICHTUNG

- Polyurethan



### NORMEN



SHOWA

**546**



**VERPACKUNG**

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



**DICKE**

- 1.3mm



**GRÖßEN**

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



**FARBE**

- Grau



**[ VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR**

SHOWA  
**541**



**MATERIAL**

HPPE

**BESCHICHTUNG**

Polyurethane

**KATEGORIE**

Schnittschutz

**[ BENUTZERHINWEISE**

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

**[ HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

**Kontaktieren Sie uns**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved